113年度「攜帶式卡式爐用燃料容器」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造廠或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	Extra 卡式瓦斯罐	火鳥	TFBK-220	韓國	地址:雲林縣斗六市保庄里保竹 56 號	沅晞生活館有限公司 地址:新竹市北區西大路 772 號 1 樓 電話:03-6590932	36 元	○商品檢驗標識(T63618) ○中文標示	總評:○ ○落下試驗 ○氣密試驗 ○耐壓試驗
2	妙管家 CRV 通用瓦斯罐	妙管家	MCRV-003	韓國	地址:臺中市大里區忠孝路 182 號 電話:04-24954866)	大潤發流通事業股份有限公司新份分公司 公司 地址:新竹市北區湳雅里 27 鄰湳雅街 91、93、95、97、99 號 電話:080-001-0020	42 元 (125 元/3 入)	○商品檢驗標識(T51068)○中文標示	○氣密試驗 ○耐壓試驗
3	野樂安防通用卡式瓦斯罐	安防	ARC-9101	韓國		蝦皮購物網址: https://shopee.tw/product/3782790/24856 176054 賣家帳號:ezcamper	39 元 (460 元/12 入)	○商品檢驗標識(T51365)○中文標示	總評:○○落下試驗○○氣密試驗○○耐壓試驗
4	萬家香卡式瓦斯罐	萬家香	BE-0086	中國 大陸	地址:台中市大肚區王田里興和路 310 號 1	蝦皮購物網址: https://shopee.tw/product/1130975080/25 007819982 賣家帳號: we0925220	32 元	○商品檢驗標識(T54709)○中文標示	總評:○ ○落下試驗 ○氣密試驗 ○耐壓試驗
5	純淨白卡式爐專用瓦斯罐	Careme	CRM-006	臺灣	峻水企業有限公司 以口· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	蝦皮購物網址: https://shopee.tw/product/5282772/24061 222839 賣家帳號:rota_chen	25 元 (75 元/3 入)	○商品檢驗標識(T63315) ○中文標示	●耐壓試驗 壓力未達 1.5 MPa 即發生變形洩漏。
6	卡旺 G009 卡式瓦斯罐	卡旺	K1-G009	韓國	地址:高雄市三民區黃興路 329 巷 15 號	騰泰有限公司 地址:新竹市牛埔東路 157 號 電話:03-5302120	37 元 (109 元/3 入)	○商品檢驗標識(T73108)○中文標示	總評:○ ○落下試驗 ○氣密試驗 ○耐壓試驗
7	雙虎卡式瓦斯罐	雙虎	CC-DTG-S C	臺灣	志成股份有限公司 地址:台北市中正區羅斯福路 3 段 230 號 電話:02-23671718	立特屋五金百貨商店 地址:新竹市北區湳雅街 107 號 電話:03-5328820	40 元 (119 元/3 入)	○商品檢驗標識(T34642) ○中文標示	總評:○ ○落下試驗 ○氣密試驗 ○耐壓試驗
8	Iwatani 瓦斯罐	Iwatani	CB-250-OR	日本	地址:台北市中山區南京東路二段 137 號 13 樓	遠百企業股份有限公司新竹分公司(愛 買新竹店) 地址:新竹市公道五路2段469號 電話:03-5735566	100 元 (299 元/3 八)	○商品檢驗標識(T33649) ○中文標示	總評:○ ○落下試驗 ○氣密試驗 ○耐壓試驗

9	好朋友通用休 閒瓦斯罐	好朋友	L021	臺灣	地址, 新北中二之區圓山村石曹丁坑 09-1	玖諭商行 地址:新竹市東區勝利路 126 號 電話:03-5226920		○商品檢驗標識(T3B418) ○中文標示	總評: ● ○落下試驗 ○氣密試驗 ●耐壓試驗 加壓至 1.3 MPa,罐 體肩蓋與上蓋接合 處即發生洩漏。
10	SOTO 通用瓦斯罐	SOTO	ST-TW700		達雅企業股份有限公司 地址:臺中市大里區忠孝路 182 號 電話:04-24954866	PChome 24h 購物 網址: https://24h.pchome.com .tw/prod/DXAUKV-A9 00H0WPG-000?_gl=1* g4qql3*_ga*NDIzNjcx MzczLjE3MTI4MjQx MzM.*_ga_9CE1X6J1 FG*MTcxMjgyNDEz My4xLjEuMTcxMjgyN DE2OC4yNS4xLjQ5M jU3NTU2OQ	75 元 (900 元/12 入)	○商品檢驗標識(T51068)	總評:○ ○落下試驗 ○氣密試驗 ○耐壓試驗

符號說明:「○」表示符合規定;「●」表示不符合規定。

備註:

1. 品質檢測:依國家標準 CNS 14530「攜帶式卡式爐用燃料容器」檢測「落下試驗」、「氣密試驗」與「耐壓試驗」。

(1)落下試驗:

A. 將容器以加蓋帽蓋之狀態下(容器閥分別朝上、朝下、水平),由30 cm 高度落下至木製地面後,分別查核其氣密性及耐壓性。

B. 將容器以取下帽蓋之狀態下(容器閥朝上),由30 cm 高度落下至木製地面後,分別查核其氣密性及耐壓性。

(2) 氣密試驗:將容器浸泡於溫度在 48~50 ℃溫水中 30 分鐘以上,並以目視查看有無液化石油氣由容器之各部分洩漏出來。

(3)耐壓試驗:

A. 變形:將容器內液化石油氣清空以後之狀態下,以水壓將之緩緩加壓,在1.3 MPa下保持30 s以後,確認無洩漏及容器各部分之變形。

B. 爆裂:在以與 A. 相同之方法加壓至 1.5 MPa 後, 查看容器各部分有無爆裂。

2. 標示查核:依 CNS 14530「攜帶式卡式爐用燃料容器」及「商品檢驗法」查核「中文標示」及「商品檢驗標識」。

(1)商品檢驗標識:(圖例: ➡ T3A001)。

(2)中文標示:

- A. 注意火源及高溫。(紅底框、白字、16 點字以上)
- B. 係使用高壓氣體之可燃性的產品,因為危險所以要遵守下列事項。(8點字以上)
- a. 不得以攜帶式卡式爐燃燒炭火,或並列 2 台以上之攜帶式卡式爐使用。
- b. 因為在高溫下有爆裂之危險,因此不要放置在日光直接照射之場所或火源附近等溫度可能會高達 40°C以上之場所。
- c. 不可丢入火中。

- d. 用完才拋棄。
- e. 不可再供充填燃氣。
- C. 高壓氣體: 所使用燃氣之種類。(紅字、8 點字以上)
- D. 容器之名稱。
- E. 有關容器安裝方法之事項。
- F. 有關容器保管方法之事項。
- G. 有關用完之容器處置方法之事項。
- H. 有關容器使用方法之事項。
- I. 有關充填液化石油氣方法之事項。
- J. 有關防止錯誤安裝標示之事項。
- K. 有關注意容器過熱之事項。
- L. 有關吸入危險之事項。
- M. 與換氣及使用項目有關之事項。
- N. 灌裝廠之名稱或其代號。
- 0. 經銷商名稱。
- P. 製造年月或其代號。
- Q. 製造號碼或批號。
- R. 商品名稱、報驗義務人之姓名或名稱及地址:依商品檢驗法第 11 條之規定。
- 3. 本次檢驗件數共10件。
- (1)品質項目檢測結果:計2件不符合(項次5及項次9:耐壓試驗不符合)
- (2)商品檢驗標識查核:全數符合。
- (3)中文標示:全數符合。