

嬰幼兒用品類

商品名稱	檢測項目	依據標準	安全值
手推嬰幼兒車	夾手傷害	CNS12940	嬰幼兒車之可轉換手把，由單一釋放機構操作者，其位於手把與車身外側邊緣向下 50mm 範圍內，不得有超過 5 mm 至未滿 12mm 之間隙
	煞車裝置	CNS12940	小於 50mm
	安全帶，束縛系統	CNS12940	不得有目視可見之損壞鬆脫
	車台鎖定裝置	CNS12940	嬰幼兒車台鎖定裝置必須包含一組主鎖定裝置及一組附加之安全裝置
	車台穩定性	CNS12940	依 CNS 6263-7 試驗後，車台不得傾覆
	車輪安全性	CNS12940	依 CNS 6263-7 試驗後，車輪不得脫落且不得有任何目視可見之損壞
	車台鎖定裝置	CNS12940	鎖定裝置的安全性:CNS6263-9 試驗後，鎖定裝置必須維持車台於原位置
	靜態耐用性	CNS12940	依 CNS6263-10 試驗後，不得有任何可見之損壞
	動態耐用性	CNS12940	依 CNS6263-11 試驗後，車輪之搖動不得超出 0.1 rad(5.7°)，且不得有任何目視可見之損壞

	舉起下壓耐用性	CNS12940	依 CNS6263-12 試驗後，不得有任何可見之損壞
嬰兒學步車	折合鎖定	CNS 13035	第 3.1 節規定
	孔洞	CNS 13035	第 3.4 節規定
	穩定性	CNS 13035	第 3.7 節規定
	耐燃性	CNS 13035	依 CNS 4797-1 之規定
	衝擊性	CNS 13035	不得發生分離或構造損毀之現象不得發生永久性之破損
	剛性	CNS 13035	不得發生永久性之破損
	車輪	CNS 13035	輪之外徑須 50mm 以上，輪外緣至下盤底之間隙須達 12mm 以上，裝配輪須靈活轉動。