

應施檢驗耐燃建材類商品檢驗品目明細表 製表日期 112 年 11 月 8 日

品名	檢驗標準 檢驗項目	檢驗方式	參考貨品 分類號列
矽酸鈣板(限檢驗以下商品: 1. 12mm 以上之 0.2 及 0.5 矽酸鈣板【c 型】。 2. 5mm 以上之 0.8 矽酸鈣板【a 型】。 3. 4mm 以上之 1.0 矽酸鈣板【a 型】。)	一、檢驗標準 CNS 13777「纖維強化水泥板」(106 年 6 月 27 日) 二、檢驗項目：耐燃性、抗彎強度及標示(矽酸鈣板 a 型加測容積密度)	型式認可逐批檢驗或驗證登錄	6811.82.00.00-8B
岩棉裝飾吸音板(限檢驗:9mm 以上至 20mm 以下)	一、檢驗標準 CNS 15967「吸音材料」(106 年 6 月 27 日) 二、檢驗項目：耐燃性、彎曲破壞載重及標示	型式認可逐批檢驗或驗證登錄	6806.90.00.00-5A
爐渣石膏板(限檢驗：5mm 以上)	一、檢驗標準 CNS 13777「纖維強化水泥板」(106 年 6 月 27 日) 二、檢驗項目：耐燃性、抗彎強度及標示	型式認可逐批檢驗或驗證登錄	6811.82.00.00-8C
纖維水泥板(限檢驗：4mm 以上)	一、檢驗標準 CNS 3802「纖維水泥板」(106 年 6 月 27 日) 二、檢驗項目：耐燃性、彎曲破壞載重、耐衝擊性及標示(加測容積密度)	型式認可逐批檢驗或驗證登錄	6811.82.00.00-8E
再生纖維水泥板(限檢驗:4mm 以上)	一、檢驗標準 CNS 14890「再生纖維水泥板」(106 年 6 月 27 日) 二、檢驗項目：耐燃性、彎曲破壞載重、耐衝擊性及標示(加測容積密度)	型式認可逐批檢驗或驗證登錄	6811.82.00.00-8F

品名	檢驗標準 檢驗項目	檢驗方式	參考貨品 分類號列
外裝用纖維強化水泥板 之裝飾外裝板【D 種類】 (限檢驗：14mm 以上)	一、檢驗標準 CNS 11699「外裝用纖維強 化水泥板」(106 年 6 月 27 日) 二、檢驗項目：耐燃性、彎曲 破壞載重、耐衝擊性及標 示	型式認可逐 批檢驗或驗 證登錄	6811.82.00.00-8G
水泥黏結木絲板(限檢 驗：15mm 以上)	一、檢驗標準 CNS 9456「水泥黏結木質 板」(106 年 6 月 27 日) 二、檢驗項目：耐燃性、彎曲 破壞載重及標示	型式認可逐 批檢驗或驗 證登錄	6808.00.00.00-2A
水泥黏結木片板(限檢 驗： 1. 12mm 以上之硬質水 泥黏結木片板。 2. 25mm 以上之普通水 泥黏結木片板。)			6808.00.00.00-2B
耐燃硬質纖維板(限檢 驗： 1. 2.5mm 以上之內裝用 化粧硬質纖維板。 2. 5mm 以上之外裝用 化粧硬質纖維板。)	一、檢驗標準 CNS 9907「硬質纖維板」 (106 年 10 月 2 日) 二、檢驗項目：耐燃性、耐衝 擊性及標示；另有使用甲 醛系樹脂者，加測「甲醛 釋放量」。	型式認可逐 批檢驗或驗 證登錄	4411.92.10.00-2
耐燃硬質纖維板(限檢 驗： 2.5mm 以上之素面硬質 纖維板)	一、檢驗標準 CNS 9907「硬質纖維板」 (106 年 10 月 2 日) 二、檢驗項目：耐燃性、抗彎 強度及標示；另有使用甲 醛系樹脂者，加測「甲醛 釋放量」		4411.92.90.00-5
耐燃輕質纖維板(限檢 驗： 1. 10mm 以上之塌塌米 底板用輕質纖維板。 2. 9mm 以上之 A 級輕 質纖維板及防濕用輕 質纖維板。)	一、檢驗標準 CNS 9911「輕質纖維板」 (106 年 10 月 2 日) 二、檢驗項目：耐燃性、抗彎 強度及標示；另有使用甲 醛系樹脂者，加測「甲醛 釋放量」。	型式認可逐 批檢驗或驗 證登錄	4411.94.10.00-0B 4411.94.90.00-3B

品名	檢驗標準 檢驗項目	檢驗方式	參考貨品 分類號列
9mm 以上之普通石膏板(不論是否具有吸脫濕功能者)	一、檢驗標準 CNS 4458「石膏板」(106年6月27日) 二、檢驗項目：耐燃性、彎曲破壞載重及標示。	型式認可逐批檢驗或驗證登錄	6809.11.00.00-8A 6809.19.00.00-0
9mm 以上之防潮石膏板(不論是否具有吸脫濕功能者)	一、檢驗標準 CNS 4458「石膏板」(106年6月27日) 二、檢驗項目：耐燃性、彎曲破壞載重、吸水時之耐剝離性及標示。		
9.5mm 以上之防潮硬質石膏板(不論是否具有吸脫濕功能者)	一、檢驗標準 CNS 4458「石膏板」(106年6月27日) 二、檢驗項目：耐燃性、彎曲破壞載重、耐衝擊性、吸水時之耐剝離性及標示。		
石膏板(限檢驗以下商品,不論是否具有吸脫濕功能者: 1. 9mm 以上之普通硬質石膏板及裝飾硬質石膏板。 2. 9.5mm 以上之裝飾石膏板及耐燃一級層積石膏板【適用表面施以裝飾者,惟不適用表面壓模加工者】。 3. 12mm 以上之強化石膏板【包含無原紙披覆者】。)	一、檢驗標準 CNS 4458「石膏板」(106年6月27日) 二、檢驗項目：耐燃性、彎曲破壞載重、耐衝擊性及標示。		

品名	檢驗標準 檢驗項目	檢驗方式	參考貨品 分類號列
耐燃合板	一、檢驗標準 CNS 11669「耐燃合板」 (97年5月7日) 二、檢驗項目： 耐燃性、甲醛釋出量及標示	監視查驗或 驗證登錄	4412.10.11.00-9A 4412.10.12.00-8A 4412.10.91.00-2A 4412.10.92.00-1A 4412.31.10.00-5A 4412.31.20.00-3A 4412.33.10.00-3A 4412.33.20.00-1A 4412.34.10.00-2A 4412.34.20.00-0A 4412.39.10.00-7A 4412.39.20.00-5A 4412.59.10.00-2A 4412.59.20.00-0A 4412.51.10.00-0A 4412.51.20.00-8A 4412.99.10.00-4A 4412.99.20.00-2A 4412.91.10.00-2A 4412.91.20.00-0A 4412.92.10.00-1A 4412.92.20.00-9A
耐燃壁紙(布)	經濟部標準檢驗局100年5月 18日經標二字第10020005310 號令修正「耐燃壁裝材料耐燃 性能暫行規範」	監視查驗或 驗證登錄	3918.10.90.90-5B 3918.90.90.00-7B 3920.49.10.20-8B 4814.20.00.00-4B 4814.90.00.20-5B 4814.90.00.90-0B 5905.00.10.00-4B 5905.00.90.00-7B

備註：1.全項檢驗不個別列出檢驗項目，部分檢驗則需列出檢驗項目。

2.檢驗標準列出品質規範標準，不列檢驗方法標準。